

Dopomat

Intensiv- und Automatenreiniger

Produkt-Code: GU 60

Eigenschaften

Dopomat ist ein schnell und intensiv wirkender Automatenreiniger. Bei der Verarbeitung optimal flächenbenetzend, nicht schäumend und streifenfrei abtrocknend. Entfernt allgemeine, ölige und fettige Verschmutzungen und in entsprechender höherer Dosierung auch verschmutzte Wischpflegemittelfilme und Wachsemlensionsbeschichtungen.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5–15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, NTA < 5 %, Duftstoffe (Limonene).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 10

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8,5

Anwendungsbereich

Zur Bauschluss-, Intensiv- und Unterhaltsreinigung auf wasserfesten Hartbelägen wie z.B. Gießbarz, Tonziegel, Steinzeug, Granit, Quarzit sowie zur Bauschluss- und Intensivreinigung von wasserfesten, harten und elastischen Bodenbelägen wie z.B. Magnesiaestrich, Betonwerkstein, Marmor, Linoleum, Gummi, PVC, Polyolefin.

Nicht geeignet auf bereits polymerbeschichteten Bodenbelägen.

Anwendung

Unterhaltsreinigung

(Wischen/maschinelle Nassreinigung):

Je nach Verschmutzung 50 – 80 ml zu 8 Liter kaltem Wasser



Intensivreinigung:

100 – 300 ml zu 8 Liter kaltem Wasser

Reinigungslösung verteilen, scheuern, absaugen und mit klarem Wasser nachwaschen.

Bauschlussreinigung:

1 – 2 Liter zu 8 Liter kaltem Wasser

Reinigungslösung verteilen, scheuern, absaugen und mit klarem Wasser nachwaschen.

Automaten-/ Industrie- reinigung

Verbrauch pro m²

Wischen/maschinelle Nassreinigung: 1 – 2 ml

Intensivreinigung: 2 – 4 ml

Bauschlussreinigung: 60 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

10-Liter Kanister

200-Liter Fass

Art.-Nr. j 10 01 10

Art.-Nr. j 10 01 72

