

# Trend

## Metallsalzfreie Pflegeemulsion

Produkt-Code: GE 10

### Eigenschaften

Pflegeemulsion für die umweltbewusste Bodenpflege. Streifenfreie, selbstglänzende Abtrocknung des Pflegefilms bei konzentrierter wie auch mit Wasser verdünnter Anwendung. Hierbei wird ein Gleitreibungsbeiwert gemäß DIN 18032 Teil 2 zwischen 0,4 und 0,6  $\mu$  erzielt (geprüft beim FMPA Baden-Württemberg, Otto-Graf-Institut). Trend erfüllt damit die Anforderungen im Sporthallenbereich. Optimal polierfähig, daher problemlose Begehsurenbeseitigung mit schnell laufenden Maschinen. Die Pflegeschicht ist ohne Verwendung eines Grundreinigers im Rahmen der Intensivreinigung teilweise zu entschichten.

### Produktzusammensetzung

Emulgatoren, Wachse, metallsalzfreie Polymere, Netzharze und Duftstoffe.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,5 – 9

### Anwendungsbereich

Auf wasserfesten, harten und elastischen Belagsarten, wie z.B. PVC, Linoleum, Gummi, CV-Verbundbeläge, Polyolefin, Marmor, Granit, Betonwerkstein anzuwenden, ausgenommen in Nassbereichen. Auch geeignet zum Schutz der Versiegelungen von Holz- und Korkböden. Nicht auf unversiegelten Holz- und Korkböden anwenden. Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschichten ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.

### Anwendung

Produkt nur auf gut getrocknetem Bodenbelag anwenden.

Produkt pur z.B. mit einem Flachmopp dünn auftragen, Antrocknung des Produktes im Moppbezug vermeiden, Kanister nach Gebrauch sofort verschließen.

#### Basispflege auf grundgereinigten Belagsarten:

Je nach Saugfähigkeit des Bodenbelages 2 – 3 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten

#### Nachpflege nach vorausgegangener Intensivreinigung:

1 – 2 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten

#### Sprayreinigung zur punktuellen Ausbesserung von Pflegefilmbeschädigungen:

1:1 mit kaltem Wasser verdünnen, mittels Sprühflasche und schnell laufender Maschine (ca. 1000 U.p.M.) verarbeiten

#### Polieren:

Die abgetrocknete Pflegeschicht kann durch Polieren mit schnell laufenden Maschinen (ca. 1000 U.p.M.) und der Multi-Disc verdichtet werden, wobei keine Glätte entsteht.



## Beschichtung

### Verbrauch pro m<sup>2</sup>

Basispflege: 25 ml pro Auftrag

Nachpflege: 25 ml pro Auftrag

Sprayreinigung: 1,5 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

### Verpackung

10-Liter Kanister

Art.-Nr. j 20 04 10

200-Liter Fass

Art.-Nr. j 20 04 72

Vor Frost schützen!

