

SICHERHEITSDATENBLATT

pre-Wash


1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Lieferant	Steinfels Cleaning Systems Division der Coop, Basel St. Gallerstrasse 180 CH-8411 Winterthur www.scs-ag.ch Tel. : +41 52 / 234 44 00 Fax : 052 / 234 44 01
Notrufnummer	145 (Tox-Zentrum) 01 / 251 51 51 (Tox-Zentrum) 052 / 234 44 00 (Bürozeit)
Überarbeitet am	29.10.2004
Nummer	Ext

2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefährliche Inhaltsstoffe	Alkyloxypolyethyleneoxyethanol 70, (2,5-10 %), [Xi, R-41] Alkyloxypolyethyleneoxyethanol 90, (2,5-10 %), [Xn, R-22-41] Iso-Alkane C9-C12, (2,5-10 %) [Xn, R 10-65-66] CAS: 90622-57-4; EINECS: 292-459-0 2-Propanol, (2,5-10%), (Xi, F, R 11-36-67) CAS: 67-63-0; EINECS: 200-661-7
----------------------------------	--

3. MÖGLICHE GEFAHREN



Entzündlich. Gefahr ernster Augenschäden.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise	Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Einatmen	An die frische Luft bringen.
Hautkontakt	Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen.
Augenkontakt	Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Augenarzt konsultieren.
Verschlucken	Falls erforderlich einen Arzt konsultieren.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel	Trockenlöschmittel, CO ₂ , Sprühnebel oder Alkohol-Schaum verwenden.
Besondere Gefährdungen	Im Brandfall können giftige Gase entstehen.
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung	Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen	Alle Zündquellen entfernen. Für angemessene Lüftung sorgen.
Umweltschutzmassnahmen	Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.
Verfahren zur Reinigung	Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Nach der Reinigung Spuren mit Wasser wegspülen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung	Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.
Lagerung	Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Expositionsgrenzwert(e)	MAK-Wert: 500 mg/m ³ , 200ml/m ³ Y; DFG.
Technische Schutzmassnahmen	Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Persönliche Schutzausrüstung	
Atemschutz	Bei guter Belüftung normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

Handschutz	Handschuhe.
Augenschutz	Dicht schliessende Schutzbrille.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form	Flüssig.
Farbe	Farblos.
Geruch	Charakteristisch.
Physikalische und Chemische Eigenschaften	Flammpunkt 42 °C. Dichte 0.975 g/ml. Siedepunkt/Siedebereich 82 °C.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität	Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
Gefährliche Zersetzungsprodukte	Normalerweise keine zu erwarten.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Lokale Effekte	Gefahr ernster Augenschäden.
-----------------------	------------------------------

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Persistenz und Abbaubarkeit	Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
------------------------------------	--

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Ungebrauchtes Produkt	Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert oder verbrannt werden.
Ungereinigte Verpackungen	Leere Behälter können unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert werden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Proper shipping name	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Isopropanol (Isopropylalkohol))
ADR/RID	UN-Nr 1993. Kemler-Zahl 30. Klasse 3. Verpackungsgruppe III.

15. VORSCHRIFTEN

Vorschriften	Schweizer Giftklasse: frei BAG T Nr: 611 500.
Symbol(e)	Xi - Reizend.
R-Sätze	R10: Entzündlich. R41: Gefahr ernster Augenschäden.
S-Sätze	S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S3: Kühl aufbewahren. S16: Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. S25: Berührung mit den Augen vermeiden. S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. S56: Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

16. SONSTIGE ANGABEN

Empfohlener Anwendungsbereich	Nur für gewerbliche Anwendung.
Weitere Information	Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.
Anwendungsbereich	Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung.