

Steinfels ProTex W

IMPRÄGNIERMITTEL PRODUIT D'IMPRÉGNATION IMPREGNANTE

EIGENSCHAFTEN



Zur öl- und wasserabweisenden, regen-dichten, fleck- und schmutzabweisenden Ausrüstung von Artikeln aus synthetischen und natürlichen Fasern. DOB und HAKA Sektor, Sportswear und Freizeitbekleidung. Top-Finish für Beschichtungen.

PROPRIÉTÉS



Produit d'imprégnation imperméabilisant pour textiles de tous types. Sa formule spéciale offre une protection hydrofuge, oléofuge et antisalissures pour tous les articles en fibre naturelle et synthétiques. Confection dames/hommes, vêtement sportif et de loisirs.

PROPRIETÀ



Agente idrofobico per la reimpregnazione professionale di tessuti di ogni genere. Per rifinire capi in fibre sintetiche e naturali rendendoli oleo- e idrorepelenti, impermeabili, resistenti a macchie e sporco. Confezioni signore e signori, abbigliamento sportivo e tempo libero.

ANWENDUNG



Steinfels ProTex W wird nach dem Foulard - Verfahren angewendet.

In der Waschmaschine:

1 Charge = 12-15 Kleidungsstücke

- waschen / spülen / absäuern
- sehr stark schleudern
- 500 g Steinfels ProTex W
- 8 min. bei 35 °C und niedrigem

Flottenniveau behandeln

- schleudern (so wenig wie möglich)
- Trocknung bei 110 - 130 °C mit anschl. Kondensation während 5 min. bei 150 °C oder Rapid - Curing-Verfahren bei 110 - 150 °C, 30-45 s (Spannrahmen)

APPLICATION



Steinfels ProTex W se fait habituellement par foulardage.

Au lave-linge:

1 charge = 12-15 vêtements

- laver / rincer / neutraliser
- essorage très fort
- 500 g Steinfels ProTex W
- 8 min. traitée à 35 °C et à faible niveau du programme de lavage
- essorage (le peu que possible)
- séchage à 110 - 130 °C suivie d'une condensation au cours de 5 min. à 150 °C ou rapide - processus de durcissement à 110 - 150 °C, 30-45 s (frame)

APPLICAZIONE



Steinfels ProTex W e utilizzato solitamente per il foulardaggio.

Metodo classico in lavatrice:

1 lotto = 12-15 capi

- lavare / risciacquare / neutralizzare
- lanciare molto forte
- 500 g Steinfels ProTex W
- 8min. trattare a 35 °C e a basso levatura programma di lavatrice
- centrifugare (il meno possibile)
- essiccazione a 110 - 130 °C seguita da condensazione durante 5 min. a 150 °C o rapido - metodo a 110 - 150 °C, 30-45 s (campo)

DOSIERUNG

Foulard - Verfahren:

40-80 g // 39.2-20 ml / L Wasser

10-20 g // 9.8-19.6 ml / kg

Trockenwäsche, Waschmaschine:

500 g (490 ml) / 12-15 Kleidungsstücke

DOSAGE

Foulardage:

40-80 g // 39.2-20 ml / l d'eau

10-20 g // 9.8-19.6 ml / kg

linge sec, Au lave-linge:

500 g (490 ml) / 12-15 vêtements

DOSAGGIO

Metodo foulard:

40-80 g // 39.2-20 ml / l d'acqua

10-20 g // 9.8-19.6 ml / kg

biancheria, Lavatrice:

500 g (490 ml) / 12-15 capi

Steinfels
S W I S S

**ARTIKEL-NR.
N° D'ARTICLE
NO D'ART.**

371601

**GEBINDE
COLIS
CONFEZIONE**

10.0 kg (10.2 l) Bidon/bidone

EAN

7615600716010

ZUSAMMENSETZUNG

Enthält Fluorpolymere.

COMPOSITION

Contient fluoropolymères.

COMPOSIZIONE

Contiene fluoropolimeri.

PIKTOGRAMME

-

PICTOGRAMMES

-

PITTOGRAMMI

-

GEFAHRENHINWEISE

Nur für gewerbliche Anwender. Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

MENTIONS DE DANGER

Exclusivement pour utilisateurs professionnels. Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Esclusivamente per gli utenti professionali. Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

SICHERHEITSHINWEISE

Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

CONSEILS DE PRUDENCE

Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ un équipement de protection du visage. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Indossare guanti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

**PRODUKT-DATEN**Dichte: 1.0200 g/ml
pH Konzentrat: 5.8
Farbe: beige**DONNÉES SUR LE PRODUIT**Densité: 1.0200 g/ml
pH concentré: 5.8
Couleur: beige**DATI DEL PRODOTTO**Densità: 1.0200 g/ml
pH concentrato: 5.8
Colore: beige